



## SAS/D

### Schlauchanschluss-Set

Messgröße: -

Ausgang: -

Besondere Merkmale: PVC, Silikon, Kunststoff-/ Metallrohre



### Beschreibung

Schlauchanschluss-Set für Druckmessumformer und Druckwächter.

### Technische Daten

Beschreibung	Schlauchanschluss-Set für Druckmessumformer und Druckwächter
PVC-Schlauch	
Innendurchmesser	5mm
Aussendurchmesser	7 mm
Temperaturbeständigkeit	-10°C...+60°C
Silikonschlauch	
Innendurchmesser	5mm
Aussendurchmesser	8 mm
Temperaturbeständigkeit	-50°C...+250°C
Abgewinkelte Metallröhrchen	
Material	2.0321 / CuZn37
Luftanschlussnippel	
Material	Kunststoff - ABS (Magnum 3616)



## Varianten

<b>Artikelnummer</b>
Beschreibung
<b>6550</b>
Schlauchanschluss-Set mit 2 m PVC-Schlauch, 2 gewinkelten Metallrohren und 2 Gummidurchführungen
<b>6551</b>
1 x Luftanschlussnippel Kunststoff
<b>6555</b>
Schlauchanschluss-Set mit 2 m PVC-Schlauch, 2 Kunststoffrohren und 4 Befestigungsschrauben
<b>6556</b>
Schlauchanschluss-Set mit 2 m Silikonschlauch, 2 gewinkelten Metallrohren und 2 Gummidurchführungen
<b>6557</b>
Schlauchanschluss-Set mit 2 m Silikonschlauch, 2 Kunststoffrohren und 4 Befestigungsschrauben
<b>SAS/D-1</b>
Schlauchanschluss-Set, mit 2 m PVC-Schlauch, 2 Kunststoffrohren und 4 Befestigungsschrauben
<b>SAS/D-5</b>
PVC-Schlauch 7 mm / 5 mm (meterware)

## Zubehör



DG/H

Druckmessumformer für Differenzdruck, hochgenau, aktiver Ausgang (0-10 V oder 4-20 mA)



DMU/A

Druckmessumformer für Differenzdruck und Volumenstrom, aktiver Ausgang (0-10 V oder 4-20 mA)



DW/H

Druckschalter für nicht aggressive Gase, mechanisch